

PROTTECH Antifreeze 100%

Opšti podaci - primena:

PROTTECH Antifreeze 100% je tečnost na bazi etilenglikola i odgovarajućih aditiva za zaštitu od korozije. Odlikuje se izvanrednom zaštitom rashladnih sistema motora i motornih vozila od korozije te sprečava smrzavanje kod nižih temperatura okoline. PROTTECH Antifreeze 100% treba mešati s vodom pre upotrebe. Istovremeno ima ulogu zaštite od pregrevanja motora.

Kvalitetni nivo:

BS 6580

ASTM D 3306

Fizičko-hemijske osobine:

Osobine	PROTTECH Antifreeze 100%	Metoda
Izgled i boja	bistra, zelena tečnost	Vizuelno
Gustina pri 20 °C, g/cm ³	1,15	ASTM D 4052
pH vrednost (33 % vol. u vodi)	8,5-11,0	ASTM D 1287
Ključanje, °C	164	ASTM D 1120
Svojstvo penušanja -zapremina pene, ml -stabilnost pene, s	<50ml <5s	ASTM D 1881
rastvor jednakih zapremina antifrizu i destilovane vode		
Tačka smrzavanja, °C (1:1)	-35	ASTM D 1177
pH vrednost (1:1)	8,5	ASTM D 1287

Tablica mešanja:

PROTTECH Antifreeze 100% : voda	zaštita od korozije	tačka smrzavanja
60% : 40%	potpuna zaštita	-52 °C
1 : 1		-35 °C
40% : 60%		-24 °C

Gore navedene vrednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se menjati u okviru specifikacije bez prethodne obavesti.