



Protected performance

ULJE ZA ZUPČASTE PRENOSNIKE

TEHNIČKE INFORMACIJE

PROTTECH GT SAE 90

Opšti podaci – primena:

PROTTECH GT SAE 90 je višenamensko ulje mineralne osnove za hipoidne zupčaste prenosnike koji rade i u najtežim uslovima. Prikladno za putnička vozila s velikom sposobnošću podnošenja opterećenja u uslovima dugotrajnog rada pri velikoj brzini, uz veliki okretni moment i udarno opterećenje. Može se upotrebiti za spiralno konične prenose i druge transmisije koje zahtevaju EP ulja.

Kvalitetni nivo:

SAE 90

API GL-5

Fizičko-hemijske osobine:

Osobine	PROTTECH GT SAE 90	Metoda
SAE gradacija viskoznosti	90	
Izgled i boja	Bistro, svetlo smeđe ulje	vizualno
Gustina na 15 °C, g/cm ³	0,899	ASTM D 4052
Kinematska viskoznost, mm ² /s		
- pri 40 °C	203,3	ISO 3104
- pri 100 °C	17,5	
Indeks viskoznosti	91	ISO 2909
Tačka paljenja, (COC), °C	210	ISO 2592
Tačka stinjanja, °C	-15	ISO 3016
Korozija (Cu, 120 °C, 3 h)	1b	ISO 2160
Dinamička viskoznost (Brookfield) pri -26 °C, mPas	-	ASTM D 2983
Sadržaj vode i meh. nečistoća, vol. %	ne sadrži	ISO 3734

Gore navedene vrednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se menjati u okviru specifikacije bez prethodne obavesti.



Elan's d.o.o.

Veselina Masleše 1/19

21400 Bačka Palanka / Srbija

Matični broj: 08714851 PIB: 100497324

tel: + 381 (0)21 21 000 33

mail: office@elans.rs

web: www.elans.rs