



Protected performance

ULJA ZA TRAKTORE (UTTO)

TEHNIČKE INFORMACIJE

PROTTECH HT 85W

Opšti podaci - primena:

PROTTECH HT 85W je vrhunsko mazivo mineralne osnove s dodatkom posebno odabranih aditiva za poboljšavanje radnih svojstava. Ulje se posebno preporučuje za moderne traktore kod kojih se podmazuju zupčastii prenosnici, snabdeva hidraulični sistem, hlade i podmazuju mokre kočnice gde nivo kvaliteta motornih ulja ne zadovoljava.

PROTTECH HT 85W primenjuje se za hidrauliku i transmisiju traktora IMT, MASSEY-FERGUSON, engleskih traktora FORD i ostalih traktora kod kojih se zahteva takav nivo kvaliteta.

Kvalitetni nivo:

SAE 85

API GL-4

Massey-Ferguson M1135

Caterpillar TO-2

Ford M2C 86 B

SAE J300 Jan09

Fizičko-hemijske osobine:

Osobine	PROTTECH HT 85W	Metoda
Izgled i boja	bistro, smeđe ulje	vizualno
Gustina na 15 °C, g/cm ³	0,891	ASTM D 4052
Kinematska viskoznost, mm ² /s - pri 40 °C - pri 100 °C	98,1 11,1	ISO 3104
Indeks viskoznosti	98	ISO 2909
Tačka paljenja, (COC), °C	230	ISO 2592
Tačka stinjavanja, °C	-27	ISO 3016
Korozija (Cu, 100 °C, 3 h)	1a	ISO 2160
Dinamička viskoznost (Brookfield) pri -18 °C, mPas	9 800	ASTM D 2983
Svojstvo penušanja, sklonost/stabilnost, ml/ml, max. - pri 24 °C - pri 93,5 °C - pri 24 °C, posle ispitivanja pri 93,5 °C	50/0 50/0 50/0	ISO 6247

Gore navedene vrednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se menjati u okviru specifikacije bez prethodne obavesti.



Elan's d.o.o.

Veselina Masleše 1/19

21400 Bačka Palanka / Srbija

Matični broj: 08714851 PIB: 100497324

tel: + 381 (0)21 21 000 33

mail: office@elans.rs

web: www.elans.rs